



SiloStop FILM - TELO - SACOS

Composición

El **FILM SiloStop** es un plástico PE+PA de 45 micras de espesor y 45 g./m² totalmente inerte

El **TELO SiloStop** es un entramado de bandas de PPHD de 100g./m² estabilizadas frente a la acción de los rayos UV.

Los **SACOS SiloStop** están fabricados en tela robusta para ser rellenos de arena o grava

Propiedades

El **FILM SiloStop** es un plástico de espesor reducido pero que presenta un **alto grado de impermeabilidad al aire**, 40 veces superior al del plástico habitual. Gracias a ello permite garantizar unas condiciones de anaerobiosis adecuadas para el desarrollo del proceso de ensilaje y que no se produzcan proliferaciones microbianas indeseables que podrían dar lugar a putrefacciones, desarrollo de cepas productoras de micotoxinas, etc

		SiloStop	Plástico polietileno	
Espesor	ISO 4593	45	45	Micras
Carga rotura longitudinal	ASTM D 882	38	22	N/mm ²
Carga rotura transversal	ASTM D 882	30	20	N/mm ²
Rotura estiramiento longitudinal	ASTM D 882	300	280	%
Rotura estiramiento transversal	ASTM D 882	350	310	%
Permeabilidad O² a HR 85% y 23°C	ASTM D 3985-81	100	4.000	mq/ cm3/24h
Permeabilidad O² a HR 85% y 50°C	ASTM D 3985-81	500	12.000	mq/ cm3/24h

El **TELO SiloStop** combina una gran ligereza junto con una **alta resistencia a la rotura por pájaros y otros animales**. Su tratamiento frente a los rayos UV le permite ofrecer una **larga duración (mínimo 7 años)**

Resistencia tracción longitudinal	2.200	Kg/m.
Resistencia tracción transversal	2.000	Kg/m.
Resistencia a la luz	700	Kw.

Los **SACOS SiloStop**, una vez rellenos de arena o grava, se disponen anudados entre sí **sobre el TELO SiloStop para mantenerlo bien fijado y evitar que se formen capas de aire**

Indicaciones

Cerramiento de silos para garantizar unas condiciones óptimas de estanqueidad, una perfecta anaerobiosis en el interior del silo y una fuerte resistencia frente a las agresiones externas

Acciones

Evita las pérdidas nutritivas que suelen ocurrir cuando se utilizan plásticos de mala calidad

Evita la formación de "costra" en la superficie del silo, que supone pérdidas directas de 20-25 kg. silo /m²

Reduce el riesgo de intoxicación de los animales por una mala fermentación del ensilado

Mejora la bioseguridad general de la granja y la seguridad alimentaria de los productos obtenidos, al limitar el desarrollo de bacterias, hongos, mohos o levaduras indeseables

Al tratarse de plásticos de larga duración, **reduce el gasto anual en materiales para cubrir el silo**

Facilita el trabajo y aumenta la rapidez de preparación del silo

Todo lo anterior permite **reducir costes de alimentación y mejorar la rentabilidad**

Mejora la **imagen** de la granja y su **integración en el paisaje agrario**

Presentación

FILM SiloStop

Rollos de 6 x 50 m.;
8 x 50 m.; 10 x 50 m.;
12 x 50 m.

TELO SiloStop

Paquetes de 10 telas:
4,2 X 8 m.; 4,2 X 10 m.;
4,2 X 12 m.; 4,2 X 14 m.;
4,2 X 16 m.;
12,60 x 12 (RAMPA)

SACOS SiloStop

50 sacos de
120 x 23 cm.

Modo de empleo

Asegurar el cierre del silo recubriéndolo con **FILM SiloStop** por encima y hasta el lateral de las paredes. Posteriormente extender el **TELO SiloStop** hasta cubrir toda la superficie, fijándolo con los **SACOS SiloStop** por sus bordes laterales y a modo de bandas por su superficie.



España: Ctra de Mollerusa, s/n, 25245 Vila-Sana (Lérida); Tfno/fax: +34 (973) 603 232 / 602 209
Italia: Via G.Di Vitorio,36, 25125 Brescia; Tfno/fax: 00 390 30 35 81 297 / 26 81 315
www.inogan.com ; inogan@inogan.com